

[01]

Anti-Graffiti & Oberflächenschutz-System

[01.01]

Graffitienschutz für Beton, Architekturbeton, Klinker, harten Naturstein

[01.01.0001]

Hydrophobierung mit Graffiti- und Schmutzschutz auf Beton, Architekturbeton, Klinker, Naturstein

Beton, Architekturbeton, Klinker, Naturstein hydrophobieren mit integriertem Graffiti- und Schmutzschutz wie folgt:

Testflächen anlegen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der Saugfähigkeit, Verbrauch und eventuell eintretender optischer Veränderung, sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität auf dem spezifischen Untergrund. Testflächen werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Hydrophobierung mit integriertem Graffitienschutz auf vorbereitete Flächen herstellen, z.B. mit Scheidel-sofchem®

( ) HydroGraff® CC OS-A AGS Creme in einem Arbeitsgang

( ) HydroGraff® FL OS-A AGS Flüssig in zwei Arbeitsgängen nass in feucht oder gleichwertig, gem. technischer Informationen des Herstellers auftragen.

Produktanforderungen:

- RAL Gütezeichen - geprüfetes, permanentes Prophylaxemittel
- Geprüft gem. TL/TP AGS Beton - BAST-gelistet
- Tief eindringende Hydrophobierung auf Silan-Fluorpolymer-Basis
- Farblos, transparent
- Wasserdampfdiffusionsoffen
- Anti-Haft-Wirkung
- UV-stabil
- Schmutz- und wasserabweisend (hydrophob)

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....