

[01]

Anti-Graffiti & Oberflächenschutz-System

[01.01]

Graffitienschutz für Betonfertigteile - Werksfertigung

[01.01.0001]

Hydrophobierung mit integriertem Graffiti- und Schmutzschutz für Betonfertigteile u. dichte Betonflächen

Hydrophobierung von Beton mit integriertem Graffiti- und Schmutzschutz

Testflächen nach Erreichen einer Restfeuchte im Bauteil von unter 4% anlegen, zur Produktauswahl und Beurteilung eventuell eintretender optischer Veränderung, Saugfähigkeit und Verbrauch sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität.

Hydrophobierung mit integriertem Graffitienschutz auf vorbereitete Flächen herstellen mit Scheidel-sofchem® Hydro-Graff® PC Premium Creme oder gleichwertig, in einem Arbeitsgang auftragen, gem. technischer Informationen des Herstellers.

- Frost-Tausalzprüfung erfüllt
- RAL Gütezeichen - geprüfetes permanentes Prophylaxemittel
- Wirkstoffgehalt ca. 25%
- Tief eindringende Hydrophobierung auf Silan-Fluorpolymer-Basis
- Eindringtiefe Klasse II > 10 mm
- Farblos, weiß
- Wasserdampfdiffusionskoeffizient  $\mu$ -Wert < 0,05 m
- Anti-Haft-Wirkung durch Fluor-Co-Polymere
- UV-stabil
- Schmutz- und wasserabweisend (hydrophob)

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....