

[01]

Anti-Graffiti & Oberflächenschutz-System

[01.01]

Graffitienschutz für Sandstein, Tuff und stärker saugende mineral. Untergründe

[01.01.0001]

Hydrophobierung mit integr. Graffitienschutz auf Sandstein und weichem Naturstein

Sandstein und andere weiche Natursteinarten hydrophobieren mit Graffitienschutz wie folgt:

Voruntersuchung und fachkundige Beurteilung der Steinfläche hinsichtlich der Anwendbarkeit von Hydrophobierungen. Wasseraufnahme der Natursteinflächen über Karsten Prüfröhr ermitteln und Bedarf des Hydrophobierungsproduktes festlegen.

Testflächen anlegen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der Saugfähigkeit, Verbrauch und eventuell eintretender optischer Veränderung, sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität auf dem spezifischen Untergrund. Testflächen werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Hydrophobierung mit integriertem Graffitienschutz auf vorbereitete Flächen herstellen mit Scheidel-sofchem®

- ( ) HydroGraff® CC OS-A AGS Creme einem Arbeitsgang,
  - ( ) HydroGraff® FL OS-A AGS Flüssig in zwei Arbeitsgängen nass in feucht,
- oder gleichwertig, gem. technischer Informationen des Herstellers auftragen.

Produktanforderungen:

- RAL Gütezeichen - geprüfetes, permanentes Prophylaxemittel
- Geprüft gem. TL/TP AGS Beton - BAST-gelistet
- Tief eindringende Hydrophobierung auf Silan-Fluorpolymer-Basis
- Farblos, transparent
- Wasserdampfdiffusionsoffen
- Anti-Haft-Wirkung
- UV-stabil
- Schmutz- und wasserabweisend (hydrophob)

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....