

[01]

Anti-Graffiti & Oberflächenschutz-System

[01.01]

Graffitienschutz für gestrichene, lackierte, beschichtete, nicht saugende Untergründe

[01.01.0001]

Anti-Graffiti-Schutzlack-Glanz auf gestrichenen Beton-/Putz (WDVS)-/Lack- u. nicht saugenden, glatten Flächen (Fliesen)

Gestrichene Betonflächen, gestrichene Putzflächen oder andere spezifische Untergründe mit permanentem Anti-Graffiti-Schutzlack-Glanz versehen wie folgt:

Testflächen anlegen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der Saugfähigkeit, Verbrauch und eventuell eintretender optischer Veränderung, sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität auf dem spezifischen Untergrund. Testflächen werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Graffitienschutzlack auf der vorbereiteten Fläche (vorausgehender Egalisierungsanstrich im abgestimmten Fassadenfarbton ist einzurechnen) mit farblosem, hoch beständigen, Trennschicht bildenden Graffitienschutzlack, wie z.B. Scheidel Eposilan Plus Schutzlack 2K Glanz oder gleichwertig, in einem Arbeitsgang auftragen gem. technischer Information des Herstellers.

Produktanforderungen:

- RAL-Gütezeichen - geprüfetes und zugelassenes Prophylaxemittel der Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. Berlin
- Filmbildender Speziallack auf Basis Epoxy-Silan - Ultra-High-Solid
- Extrem niedriger VOC-Gehalt
- Farblos, Glanzgrad je nach Untergrund: glänzend bis seidenglanz
- Bedingt wasserdampfdurchlässig, sd-Wert unter 0,5m
- UV-stabil
- Mind. 10 Reinigungszyklen mit abgestimmten Scheidel Graffitientfernern

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....