

[01]

Anti-Graffiti & Oberflächenschutz-System

[01.01]

Graffitienschutz für gestrichene, lackierte, beschichtete, nicht saugende Untergründe

[01.01.0001]

Anti-Graffiti-Schutzlack-Matt auf gestrichenen Beton-/Putz (WDVS)-/Lack- u. nicht saugenden, glatten Flächen (Fliesen)

Gestrichene Betonflächen, gestrichene Putzflächen oder andere spezifische Untergründe mit permanentem Anti-Graffiti-Schutzlack-Matt versehen wie folgt:

Testflächen anlegen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der Saugfähigkeit, Verbrauch und eventuell eintretender optischer Veränderung, sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität auf dem spezifischen Untergrund. Testflächen werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Graffitienschutzlack auf der vorbereiteten Fläche (vorausgehender Egalisierungsanstrich im abgestimmten Fassadenfarbton ist einzurechnen) mit farblosem, Trennschicht bildenden Graffitienschutzlack, wie z.B. Scheidel HydroPurSilan Schutzlack 2K Matt oder gleichwertig, in einem Arbeitsgang gem. technischer Information des Herstellers.

Produktanforderungen:

- RAL-Gütezeichen - geprüfetes und zugelassenes Prophylaxemittel der Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. Berlin
- Filmbildender Speziallack auf wässriger PU- Basis mit Silan
- Extrem niedriger VOC-Gehalt
- Farblos
- Glanzgrad - Matt
- Wasserdampfdurchlässig, sd-Wert unter 0,5m
- UV-stabil
- Mind. 10 Reinigungszyklen mit abgestimmten Scheidel Graffitientfernern

Menge: Einheit: m² EP: GP: