

[01]

Anti-Graffiti & Oberflächenschutz-System

[01.01]

Graffitienschutz für Silikatfarben und Sol-Silikatfarben

[01.01.0001]

Graffitienschutz für lösliche Silikatfarben und Betonlasuren

Graffitienschutz für lösliche Silikatfarben und Betonlasuren wie folgt:

Testflächen anlegen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der Saugfähigkeit, Verbrauch und eventuell eintretender optischer Veränderung, sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität auf dem spezifischen Untergrund. Testflächen werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Graffitienschutzlack auf der vorbereiteten mit farblosem, trennschichtbildenden Graffitienschutzlack, wie z.B. Scheidel HydroPurSilan Schutzlack 2K Matt oder gleichwertig, in einem Arbeitsgang auftragen gem. technischer Information des Herstellers.

Produktanforderungen:

- RAL-Gütezeichen - Geprüftes und zugelassenes Prophylaxemittel der Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. Berlin
- Filmbildender Speziallack auf wässriger PU- Basis, mit Silan
- Extrem niedriger VOC-Gehalt
- Farblos
- Glanzgrad - Matt
- Wasserdampfdurchlässig, sd-Wert unter 0,5m
- UV-stabil
- Mind. 10 Reinigungszyklen mit abgestimmten Scheidel Graffitientfernern

Menge: Einheit: m² EP: GP: