

[01]

Anti-Graffiti & Oberflächenschutz-System

[01.01]

Graffitienschutz für Betoninstandhaltung/Betoninstandsetzung (BAST)

[01.01.0001]

Hydrophobierung von Beton-Wand-/Bodenflächen mit permanentem Graffitienschutz/Schmutzschutz

Hydrophobierung von Beton-Wand-/Bodenflächen mit permanentem Graffitienschutz/Schmutzschutz wie folgt:

Testflächen anlegen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der Saugfähigkeit, Verbrauch und eventuell eintretender optischer Veränderung, sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität auf dem spezifischen Untergrund. Testflächen werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Hydrophobierung mit integriertem Graffitienschutz auf vorbereitete Flächen herstellen mit Scheidel-sofchem®

- ( ) HydroGraff® CC OS-A AGS Creme in einem Arbeitsgang,
- ( ) HydroGraff® FL OS-A AGS Flüssig in zwei Arbeitsgängen nass in feucht, oder gleichwertig, gem. technischer Information des Herstellers auftragen.

Produktanforderungen:

- CE-geprüftes OS-A-Produkt
- RAL Gütezeichen - geprüftes, permanentes Prophylaxemittel
- Geprüft gem. TL/TP AGS Beton - BAST-gelistet
- Tief eindringende Hydrophobierung auf Silan-Fluorpolymer-Basis
- Farblos, transparent
- Wasserdampfdiffusionsoffen, sd-Wert 0,02
- Anti-Haft-Wirkung
- UV-stabil
- Schmutz- und wasserabweisend (hydrophob)

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....