

Petroleum

Produkteigenschaften

- Hochwertiges Erdöldestillat
- Guten Löse- und Reinigungseigenschaften
- Langsam verdunstendes Lösemittel
- Enthält aromatische und aliphatische Kohlenwasserstoffe
- Farblos
- **Nicht für den Einsatz als Lampenöl oder Brennstoff zugelassen!**

Anwendungsbereich

- Zum Reinigen von Maschinen, Werkzeugen und vielen Oberflächen
- Löst Fette, Öl und Wachs von blanken, lackierten oder grundierten Metallen, Kunststoffen und Holz
- Rostlöser und Entkonservierung
- Geeignet für viele Kunststoff- und Lackoberflächen
- Löst ausgehärtete Anstrichstoffe und die meisten Kunststoffe nicht an

HINWEIS:

Bei der Nutzung muss die Lösemittelbeständigkeit der zu reinigenden Fläche vor Anwendung immer geprüft werden (Test an verdeckter Stelle!).

Technische Daten

Dichte bei 20°C:	0,81 g/cm ³
Form:	flüssig
Farbe:	farblos
Geruch:	arttypisch
Flammpunkt:	> 65°C
Wassergefährdung:	WGK 2
Lagerung/MHD:	kühl, frostfrei und trocken im geschlossenen Originalgebinde mind. 48 Monate (nach Gebrauch gut verschließen)
GISCODE:	M-VM 03
Gebinde:	1 l (12x), 3 l, 6 l, 12 l, 30 l, 60 l, 200 l
Artikelnummer:	090
EU-VOC-Grenzwert:	enthält maximal 810 g/l (Kat. B/a 850 g/l)

Zollrechtliche Vorschriften

Steuerbegünstigtes Mineralölerzeugnis! Darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden.

Entsorgungsdaten

Abfallschlüssel gem. AVV: 140603

Gefahrenhinweis

Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt, welches unter www.scheidel.com zum Download zur Verfügung steht.

Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Stand 13.09.2023