

# Senso Flüssig

## Graffiti-entferner



### Technische Information

#### Produkteigenschaften

- CKW-freier Graffiti-entferner auf Basis von speziellen Lösemitteln
- Flüssig
- Schnell lösend
- Mild, oberflächenschonend

vormals  
Plexireiniger

#### Anwendungsbereich

- Universeller Graffiti-entferner für empfindliche Oberflächen
- Plexiglas, Kunststoffen, PVC (immer auf Untergrundverträglichkeit testen)
- Universeller Reiniger auf Scheidel Schutzlacken

#### Technische Grenzen

Graffiti-entfernung auf mineralischen Untergründen. Besondere Arten von Filzstiften und Speziallacke. Spraylacke auf Bitumenbasis oder Unterbodenschutz (Anmerkung: Spraylacke auf Bitumenbasis oder Unterbodenschutz entfernen Sie am besten mit Scheidel Cocopaste Bitumen- und Graffiti-entferner).

#### Technische Daten

Dichte bei 20°C:	0,99 g/cm <sup>3</sup>
Farbe:	farblos
Form:	flüssig
Geruch:	arttypisch
pH-Wert bei 20°C:	7,5 - 8
Mindestverarbeitungstemperatur:	10°C
Lagerung/MHD:	Kühl und trocken im geschlossenen Originalgebilde mind. 24 Monate
Wassergefährdung:	WGK 1
Verbrauch:	200 – 400 ml/m <sup>2</sup> je nach Untergrund
Gebinde:	5 l
Artikelnummer:	1143

#### Anwendung / Untergrund

Entfernen von Sprühlacken aller Art, Faserstiften, Tinten etc. Auf kurzzeitig lösemittelbeständigen Untergründen aller Art und auf Scheidel Schutzlacken (Scheidel Eposilan® PLUS Schutzlack 2K Glanz und Scheidel HydroPurSilan® Schutzlack 2K Matt).

**Untergrundverträglichkeit immer an verdeckter Stelle vor der großflächigen Anwendung prüfen.**

**Achtung: Nur auf Plexiglas nicht mit Wasser nachwaschen!**

#### Verarbeitung

**Testfläche anlegen und Untergrundverträglichkeit an verdeckter Stelle prüfen.**

Scheidel Senso Flüssig ist gebrauchsfertig eingestellt und darf nicht verändert werden. Senso Flüssig auf die zu reinigende Oberfläche mit einem weichen Pinsel oder Tuch auftragen und verreiben, im Bedarfsfall auch aufsprühen. Nach dem unmittelbaren Anlösen bzw. nach einer Einwirkzeit von 5-15 Minuten kann das gelöste Graffiti mit einem Tuch aufgenommen und abgewischt werden oder direkt mit einem Schwamm abgewaschen werden. Zum Ab- oder Nachwaschen Scheidel UltraFix Intensiv-Reinigungskonzentrat (gemischt mit Wasser 1:5 bis 1:10) verwenden und anschließend nochmals mit klarem Wasser nachwaschen.

Scheidel Senso Flüssig kann, wie zuvor beschrieben, zur Graffiti-entfernung auf den Scheidel-Schutzlacken Eposilan® PLUS/ HydroPurSilan® eingesetzt werden.

**Untergrund „Plexiglas“:** Wenige Sekunden bis einige Minuten einwirken lassen. Gelöste Graffiti mit einem weichen Tuch aufnehmen und vollständig abwischen. Vorgang im Bedarfsfall wiederholen. **Auf Plexiglas nicht mit Wasser nachwaschen**, da eine Oberflächenreaktion erfolgen kann (anlaufen, weiß oder stumpf werden der Plexiglas-Oberfläche). Senso Flüssig verdunstet restlos.

**Hinweis:** Sollte das Produkt nicht das gewünschte Ergebnis erzielen, so sind weitere Testflächen gem. der Anwendungstabelle erforderlich. Nutzen Sie dafür die Graffiti-entferner Systemtasche. Dort finden Sie weitere Produkte und technische Informationen um Ihr Problem zu lösen.

**Störende Einflüsse:** Feuchte Untergründe, Regen, Zugluft, niedrige Temperaturen (Kälte)

**Fördernde Einflüsse:** Warme Temperaturen

#### Entsorgung

Die Freisetzung in die Umwelt ist zu vermeiden, nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Vor Arbeitsbeginn ist die Situation immer mit den örtlichen Behörden zu klären. Produktreste, Farbschlamm und Abwasser sind immer nach den behördlichen Vorgaben fachgerecht zu entsorgen.

#### Gefahrenhinweis

**Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt, welches unter [www.scheidel.com](http://www.scheidel.com) zum Download zur Verfügung steht.**

Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand 13.09.2023