

[01]

Anti-Graffiti & Oberflächenschutz-System

[01.01]

Graffiti-Entfernung ungeschützter / geschützter Flächen

[01.01.0001]

Graffiti chemisch entfernen von Beton, Klinker, Sandstein

Graffiti chemisch entfernen von Beton, Klinker, Sandstein wie folgt:

Graffiti vom vorgenannten Untergrund substanzschonend und weitgehend schattenfrei entfernen. Auftragen und verarbeiten biologisch abbaubarer Graffiti-Entferner, z.B. Scheidel-Liquid/ Cracker Gel in Kombination, C6 Gel oder gleichwertig, gem. technischer Information des Herstellers.

Gelöstes Graffiti ausspülen mit Heißwasser-Hochdruckreiniger, Heißdampf oder im Sprüh-Saug-Verfahren.

Bei kleinflächiger, manueller Graffiti-Entfernung Flächen mit UltraFix, 1:5 mit Wasser verdünnt, abwaschen.

Entfernung verbleibender Schatten (im Bedarfsfall) mit Scheidel Cracker Schattenentferner oder gleichwertig, mit anschließender Neutralisation, gem. technischer Information des Herstellers. Wiederholung bis zur restlosen Beseitigung der (Graffiti-)Farben.

Menge: Einheit: m² EP: GP: