

[01]

Anti-Graffiti & Oberflächenschutz-System

[01.01]

Graffitienschutz für Beton, Architekturbeton, Klinker, harten Naturstein

[01.01.0001]

Anti-Graffiti-Imprägnierung auf Beton, Architekturbeton, Klinker, Naturstein

Beton, Architekturbeton, Klinker, Naturstein mit Anti-Graffiti-Imprägnierung schützen wie folgt:

Testflächen anlegen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der Saugfähigkeit, Verbrauch und eventuell eintretender optischer Veränderung, sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität auf dem spezifischen Untergrund. Testflächen werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Imprägnierung der vorbereiteten Fläche mit farblosem, optisch kaum wahrnehmbarem Graffitienschutz, wie z.B. Scheidel Fluorosil® Premium Graffiti-Imprägnierung oder gleichwertig, gem. technischer Information, in mind. 2 Arbeitsgängen nass in feucht auftragen.

Produktanforderungen:

- RAL Gütezeichen - geprüfetes, permanentes Prophylaxemittel
- Wässrige Imprägnierung
- Farblos, transparent, nicht filmbildend
- Wasserdampfdiffusionsoffen, sd-Wert 0,02
- Anti-Haft-Wirkung durch Fluor-Co-Polymere
- UV-stabil
- Schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....