

[01]

Anti-Graffiti & Oberflächenschutz-System

[01.01]

Graffitienschutz für Beton, Architekturbeton, Klinker, harter Naturstein

[01.01.0001]

Beton, Architekturbeton, Klinker, Naturstein mit Anti-Graffiti-Imprägnierung schützen

Von Scheidel

Beton, Architekturbeton, Klinker, Naturstein mit Anti-Graffiti-Imprägnierung schützen

Testflächen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der Saugfähigkeit, Verbrauch und eventuell eintretender optischer Veränderung, sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität auf dem spezifischen Untergrund anlegen.

Testflächen werden nicht gesondert vergütet.

Imprägnierung der vorbereiteten Fläche mit farblosem, optisch kaum wahrnehmbarem Graffitienschutz, wie z.B. Scheidel-m.a.c.s.® Fluorosil Classic, Fluorosil® Premium Graffiti-Imprägnierung oder gleichwertig, gem. technischer Information, in mind. 2 Arbeitsgängen nass in feucht auftragen.

- RAL Gütezeichen - geprüftes, permanentes Prophylaxemittel
- Wässrige Imprägnierung
- Farblos, transparent, nicht filmbildend
- Wasserdampfdiffusionsoffen, sd-Wert 0,02
- Anti-Haft-Wirkung durch Fluor-Co-Polymere
- UV-stabil
- Schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften

Menge: Einheit: m²

EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)