

[01]

Anti-Graffiti & Oberflächenschutz-System

[01.01]

Graffitischutz für Beton, Architekturbeton, Klinker, harter Naturstein

[01.01.0001]

Beton, Architekturbeton, Klinker, Naturstein hydrophobieren mit integriertem Graffitischutz

Von Scheidel

Beton, Architekturbeton, Klinker, Naturstein hydrophobieren mit integriertem Graffitischutz

Testflächen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der Saugfähigkeit, Verbrauch und eventuell eintretender optischer Veränderung, sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität auf dem spezifischen Untergrund anlegen.

Testflächen werden nicht gesondert vergütet.

Hydrophobierungsmittel mit integriertem Graffitischutz

auf vorbereitete Flächen herstellen

- mit Scheidel-sofchem® HydroGraff® CC OS-A AGS Creme

in einem Arbeitsgang oder

- HydroGraff® FL OS-A AGS Flüssig, nass in feucht,

gem. technischer Informationen auftragen.

- RAL Gütezeichen - geprüftes, permanentes Prophylaxemittel

- Geprüft gem. TL/TP AGS Beton - BAST-gelistet

- Tief eindringende Hydrophobierung auf Silan-Fluorpolymer-Basis

- Farblos, transparent

- Wasserdampfdiffusionsoffen

- Anti-Haft-Wirkung

- UV-stabil

- Schmutz- und wasserabweisende (hydrophobe) Eigenschaften

Menge: Einheit: m² EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)