

[01]

Anti-Graffiti & Oberflächenschutz-System

[01.01]

Oberflächenschutz/Hydrophobierung für Sichtbetonflächen in Räumen

[01.01.0001]

Imprägnierung als Schmutzschutz für Sichtbeton in Innenräumen

Hydrophobierung als Schmutzschutz für Sichtbeton in Innenräumen

Testflächen nach Erreichen einer Restfeuchte von unter 4% anlegen, zur Produktauswahl und Beurteilung eventuell eintretender optischer Veränderung, Saugfähigkeit und Verbrauch sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität. Testflächen werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Imprägnierung auf vorbereitete Flächen herstellen mit Scheidel

( ) Fluorosil Premium Graffiti- & Schmutzschutz-Imprägnierung Permanent in zwei Arbeitsgängen nass in feucht

( ) HydroGraff® CC- AOS AGS Creme CC- AOS AGS Creme in einem Arbeitsgang

( ) HydroGraff® FL OS-A AGS Flüssig in zwei Arbeitsgängen nass in feucht

oder gleichwertig, auftragen gem. technischer Informationen des Herstellers..

- RAL Gütezeichen - geprüfetes permanentes Prophylaxemittel
- Klassifiziert im DGNB Katalog für die Anwendung in Räumen
- Tief eindringende Hydrophobierung auf Silan-Fluorpolymer-Basis
- Farblos
- Wasserdampfdiffusionsoffen
- Anti-Haft-Wirkung durch Fluor-Co-Polymere
- UV-stabil
- Schmutz- und wasserabweisend (hydrophob)

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....