

[01]

Anti-Graffiti & Oberflächenschutz-System

[01.01]

Graffitienschutz für Sandstein, Tuff und stärker saugende mineral. Untergründe

[01.01.0001]

Anti-Graffiti-Imprägnierung auf Sandstein und weichem Naturstein

Sandstein und andere weiche Natursteinarten mit Anti-Graffiti-Imprägnierung versehen wie folgt:

Testflächen anlegen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der Saugfähigkeit, Verbrauch und eventuell eintretender optischer Veränderung, sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität auf dem spezifischen Untergrund. Testflächen werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Imprägnierung der vorbereiteten Fläche mit farblosem, optisch kaum wahrnehmbarem Graffitienschutz, wie z.B. Scheidel Fluoromer Graffiti-Imprägnierung oder gleichwertig, in mind. 2 Arbeitsgängen nass in feucht, auftragen gem. technischer Information des Herstellers.

Produktanforderungen:

- RAL Gütezeichen - geprüftes semi-permanentes Graffiti-Prophylaxemittel
- Wässrige Imprägnierung
- Farblos, transparent, nicht filmbildend
- Wasserdampfdiffusionsoffen, sd-Wert 0,02
- Anti-Haft-Wirkung durch Fluor-Co-Polymere
- UV-stabil
- Schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....