

[01]

Anti-Graffiti & Oberflächenschutz-System

[01.01]

Graffitienschutz für Sandstein, Tuff u. andere stärker saugende mineral. Untergründe

[01.01.0001]

Sandstein und andere weiche Natursteinarten mit Anti-Graffiti-Imprägnierung versehen

Von Scheidel

Sandstein und andere weiche Natursteinarten mit Anti-Graffiti-Imprägnierung versehen

Testflächen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der Saugfähigkeit, Verbrauch und eventuell eintretender optischer Veränderung, sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität auf dem spezifischen Untergrund anlegen.

Testflächen werden nicht gesondert vergütet.

Imprägnierung der vorbereiteten Fläche mit farblosem, optisch kaum wahrnehmbarem Graffitienschutz, wie z.B. Scheidel-m.a.c.s.® Fluoromer Graffiti-Imprägnierung oder gleichwertig, gem. technischer Information, in mind. 2 Arbeitsgängen, nass in feucht, auftragen

- RAL Gütezeichen - geprüfetes semi-permanentes Graffiti-Prophylaxemittel
- Wässrige Imprägnierung
- Farblos, transparent, nicht filmbildend
- Wasserdampfdiffusionsoffen, sd-Wert 0,02
- Anti-Haft-Wirkung durch Fluor-Co-Polymere
- UV-stabil
- Schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)