

[01]

Betoninstandhaltung/Betoninstandsetzung (BAST)

[01.0001]

Hydrophobierung von Beton mit OS-A Creme mit permanentem Graffiti-
schutz

Von Scheidel

Hydrophobierung von Beton mit OS-A Creme mit permanentem Graffitischutz

Testflächen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der Saugfähigkeit,
Verbrauch und eventuell eintretender optischer Veränderung
sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität anlegen.
Testflächen werden nicht gesondert vergütet.

Hydrophobierungsmittel mit integriertem Graffitischutz auf
vorbereitete Flächen herstellen mit
Scheidel-sofchem® HydroGraff CC © OS-A AGS Creme oder gleichwertig,
gem. technischer Information. Auftrag erfolgt in einem Arbeitsgang.

- CE-geprüftes OS-A-Produkt
- Eindringtiefe >10mm
- Frost-Tausalzprüfung erfüllt
- RAL Gütezeichen - geprüftes permanentes Prophylaxemittel
- Geprüft gem. TL/TP AGS Beton - BAST gelistet (ab 02-2017)
- Tief eindringende Hydrophobierung auf Silan-Fluorpolymer-Basis
- Wirkstoffgehalt > 80%
- Farblos, transparent
- Wasserdampfdiffusionsoffen, sd-Wert 0,02
- Anti-Haft-Wirkung durch Fluor-Co-Polymere
- UV-stabil
- Schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften

Menge: Einheit: m² EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)