

[01]

Anti-Graffiti & Oberflächenschutz-System

[01.01]

Graffitienschutz für Betonfertigteile - Werksfertigung

[01.01.0001]

Betonfertigteile werkseitig mit Anti-Graffiti-Imprägnierung ausrüsten

Betonfertigteile werkseitig mit Anti-Graffiti-Imprägnierung ausrüsten

Testflächen zur Beurteilung der Saugfähigkeit/Verbrauch und eventuell eintretender optischer Veränderung anlegen.

Imprägnierung der vorbereiteten Fläche (nach Ausschalen, Oberflächengestaltung, z.B. Absäuern oder Strahlen) mit farblosem, optisch kaum wahrnehmbarem Graffitienschutz, wie z.B. Scheidel-sofchem® Fluorosil FC (Fresh Concrete) Graffiti-Imprägnierung oder gleichwertig, gem. technischer Information des Herstellers, in mind. 2 Arbeitsgängen nass in feucht.

- RAL Gütezeichen - geprüftes und zugelassenes Prophylaxemittel
- Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. Berlin
- Permanent (bedingt)
- Wässrige Imprägnierung
- Farblos, transparent, nicht filmbildend
- Wasserdampfdiffusionsoffen, sd-Wert 0,02
- Anti-Haft-Wirkung durch Fluor-Co-Polymere
- UV-stabil
- Schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften

Menge: Einheit: m² EP: GP: