

[01]

Betonfertigteile - Werksfertigung

[01.0001]

Hydrophobierung von Beton mit OS-A Flüssig mit permanentem Graffiti-
schutz

Von Scheidel

Hydrophobierung von Beton mit OS-A Flüssig mit permanentem Graffitienschutz

Testflächen, nach Erreichen einer Restfeuchte im Bauteil von unter 4% anlegen, zur Beurteilung eventuell eintretender optischer Veränderung, Saugfähigkeit und Verbrauch, sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität.

Hydrophobierungsmittel mit integriertem Graffitienschutz auf vorbereitete Flächen herstellen mit Scheidel-sofchem® HydroGraff CC OS-A AGS Flüssig oder gleichwertig, gem. technischer Information. Auftrag erfolgt in mind. 2 Arbeitsgängen, nass in feucht.

- CE-geprüftes OS-A Produkt
- Frost-Tausalzprüfung erfüllt
- RAL Gütezeichen - geprüftes permanentes Prophylaxemittel
- Permanent
- Tief eindringende Hydrophobierung auf Silan-Fluorpolymer-Basis
- Wirkstoffgehalt > 40%
- Farblos, transparent
- Wasserdampfdiffusionsdampf, sd-Wert 0,02
- Anti-Haft-Wirkung durch Fluor-Co-Polymere
- UV-stabil
- Schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften

Menge: Einheit: m² EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)