

[01]

Betonfertigteile - Werksfertigung

[01.0001]

Betonfertigteile werkseitig mit Anti-Graffiti-Imprägnierung ausrüsten

Von Scheidel

Betonfertigteile werkseitig mit Anti-Graffiti-Imprägnierung ausrüsten

Testflächen zur Beurteilung der Saugfähigkeit/Verbrauch
und eventuell eintretender optischer Veränderung anlegen.

Imprägnierung der vorbereiteten Fläche (nach Ausschalen,
Oberflächengestaltung, z.B. Absäuern oder Strahlen) mit farblosem,
optisch kaum wahrnehmbarem Graffitienschutz,
wie z.B. Scheidel-sofchem® Fluorosil FC (Fresh Concrete)
Graffiti-Imprägnierung oder gleichwertig,
gem. technischer Information,
in mind. 2 Arbeitsgängen nass in feucht.

- RAL Gütezeichen - geprüftes und zugelassenes Prophylaxemittel
Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. Berlin
- Permanent (bedingt)
- Wässrige Imprägnierung
- Farblos, transparent, nicht filmbildend
- Wasserdampfdiffusionsoffen, sd-Wert 0,02
- Anti-Haft-Wirkung durch Fluor-Co-Polymere
- UV-stabil
- Schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften

Menge: Einheit: m² EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)