

[01]

Anti-Graffiti & Oberflächenschutz-System

[01.01]

Graffitienschutz für Brücken, Lärmschutzwände mit Anforderung gem. BAST

[01.01.0001]

Widerlager, Brückenpfeiler, Lärmschutzwände (Beton) mit permanentem Graffitienschutz mit integrierter Hydrophobierung versehen

Widerlager, Brückenpfeiler, Lärmschutzwände (Beton) mit permanentem Graffitienschutz mit integrierter Hydrophobierung versehen

Testflächen anlegen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der Saugfähigkeit, Verbrauch und eventuell eintretender optischer Veränderung, sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität auf dem spezifischen Untergrund. Testflächen werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Hydrophobierungsmittel mit integriertem Graffitienschutz auf vorbereitete Flächen herstellen mit Scheidel-sofchem® HydroGraff CC OS-A AGS Creme in einem Arbeitsgang oder HydroGraff FL OS-A AGS Flüssig in zwei Arbeitsgängen nass in feucht, auftragen gem. technischer Informationen des Herstellers.

- RAL Gütezeichen - geprüftes permanentes Graffiti-
- Prophylaxemittel
- Geprüft gem. TL/TP AGS Beton - BAST gelistet
- Tief eindringende Hydrophobierung auf Silan-Fluorpolymer-Basis
- Farblos, transparent
- Wasserdampfdiffusionsoffen
- Anti-Haft-Wirkung
- UV-stabil
- Schmutz- und wasserabweisend (hydrophob)

Menge: Einheit: m² EP: GP: