

[01]

Brücken, Lärmschutzwände mit Anforderung gem. BASt

[01.0001]

Widerlager, Brückenpfeiler, Lärmschutzwände (Beton) mit permanentem Graffitienschutz mit integrierter Hydrophobierung versehen

Von Scheidel

Widerlager, Brückenpfeiler, Lärmschutzwände (Beton) mit permanentem Graffitienschutz mit integrierter Hydrophobierung versehen

Testflächen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der Saugfähigkeit, Verbrauch und eventuell eintretender optischer Veränderung sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität auf dem spezifischen Untergrund anlegen.

Testflächen werden nicht gesondert vergütet.

Hydrophobierungsmittel mit integriertem Graffitienschutz auf vorbereitete Flächen herstellen mit Scheidel-sofchem® HydroGraff CC OS-A AGS Creme in einem Arbeitsgang oder HydroGraff FL OS-A AGS Flüssig, nass in feucht, gem. technischer Informationen auftragen.

- RAL Gütezeichen - geprüfetes permanentes Graffiti-Prophylaxemittel
- Geprüft gem. TL/TP AGS Beton - BASt gelistet
- Tief eindringende Hydrophobierung auf Silan-Fluorpolymer-Basis
- Farblos, transparent
- Wasserdampfdiffusionsoffen
- Anti-Haft-Wirkung
- UV-stabil
- Schmutz- und wasserabweisende (hydrophobe) Eigenschaften

Menge: Einheit: m² EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)