

Plexireiniger Graffiti-entferner



Technische Information

Produkteigenschaften

- CKW-freier Graffiti-entferner auf Basis von speziellen Lösemitteln
- Flüssig
- Schnell lösend
- Mild, oberflächenschonend

Anwendungsbereich

- Plexiglas, Kunststoffen, PVC (immer auf Untergrundverträglichkeit testen)
- Universeller Reiniger auf Scheidel Schutzlacken

Technische Grenzen

Graffiti-entfernung auf mineralischen Untergründen. Besondere Arten von Filzstiften und Speziallacke. Spraylacke auf Bitumenbasis oder Unterbodenschutz (Anmerkung: Spraylacke auf Bitumenbasis oder Unterbodenschutz entfernen Sie am besten mit Scheidel-m.a.c.s.[®] Cocopaste).

Technische Daten

Dichte bei 20°C:	0,989 g/ml
Farbe:	klar
Lagerung:	im geschlossenen Originalgebinde 1 Jahr
Wassergefährdung:	WGK 1
Verbrauch:	200 – 400 ml/m ² je nach Untergrund
Gebinde:	500 ml, 5 l
Artikelnummer:	114

Anwendung

Entfernen von Sprühlacken aller Art, Faserstiften, Tinten etc. **Achtung: Nur auf Plexiglas nicht mit Wasser nachwaschen!**

Verarbeitung

Plexireiniger Graffiti-entferner ist gebrauchsfertig und darf nicht verändert werden. Plexireiniger Graffiti-entferner gleichmäßig aufsprühen oder mit einem weichem Tuch auftragen.

Entfernen von gelösten Graffiti:

Untergrund Eposilan PLUS Schutzlack 2K: Wenige Sekunden bis einige Minuten einwirken lassen. Gelöste Graffiti mit einem weichem Tuch aufnehmen und abwischen. Vorgang im Bedarfsfall wiederholen. Nachwaschen mit dem Reinigerkonzentrat Powerfluid (gemischt mit Wasser 1:10). Mit klarem Wasser nochmals abwaschen.

Untergrund „Plexiglas“: Wenige Sekunden bis einige Minuten einwirken lassen. Gelöste Graffiti mit einem weichen Tuch aufnehmen und abwischen. Vorgang im Bedarfsfall wiederholen. **Nicht** mit Wasser nachwaschen, da eine Reaktion erfolgen kann (Anlaufen, weiß oder stumpf werden der Scheiben). Plexireiniger Graffiti-entferner verdunstet restlos.

Hinweis: Sollte das Produkt nicht das gewünschte Ergebnis erzielen, so sind weitere Testflächen gem. der Anwendungstabelle erforderlich. Nutzen Sie dafür die Graffiti-entferner Systemtasche. Dort finden Sie weitere Produkte und technische Informationen um Ihr Problem zu lösen.

Störende Einflüsse: Feuchte Untergründe, Regen, Zugluft, niedrige Temperaturen (Kälte)

Fördernde Einflüsse: Warme Temperaturen

Entsorgungsdaten

Abfallschlüsselnummern:	
Produktreste:	gem. EAKV 200129
Farb-/Lackabfälle:	gem. EAKV 080111
GISCODE-M:	M-AB10

Gefahrenhinweis

Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt, welches unter www.scheidel.com zum Download zur Verfügung steht.

Anwendungstabelle m.a.c.s.[®] Graffiti-Entferner

	Mineralische Untergründe (Beton, Klinker etc.)	Empfindliche, glatte Flächen	Schutzbeschichtete Flächen, gestrichene Flächen
1. Wahl	Liquid + Cracker / C6 Gel	Plexireiniger / Plexi GEL	C6 Gel oder Liquid
Alternativen	C6 Gel auch in Kombinationen	Cocopaste / C6 Gel	Cocopaste
	Cocopaste	Cracker oder Liquid / C6 Gel	Plexireiniger / Plexi GEL
Schattenentferner: Cracker – Schattenbleiche: Oxydizer Gel Grundsätzlich vor großflächiger Anwendung testen und TI beachten.			

Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand 15.12.2017