

[01]

Abbeizer und Entlacker

[01.01]

Farbentfernung von mineralischen Flächen mit Scheidel-Farbentfernungsprodukten

[01.01.01]

SG 94 Abbeizer - Asur Entlacker - Powerclean Entlacker - Separator Abbeizer

[01.01.01.0001]

Testflächen anlegen

Von Scheidel

Bevor die Positionen in der Ausschreibung bearbeitet werden, müssen Testflächen mit Scheidel Farbentfernungsprodukten angelegt werden:

SG 94 Abbeizer - Asur Entlacker - Powerclean Entlacker - Separator Abbeizer

Testflächen zeigen an, welches Farbentfernungsprodukt das Problem löst, Einwirkzeit, Offenzeit, Auftragsmenge, Verwendung von Abdeckfolie erforderlich oder nicht.

Menge: Einheit: Stück EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.01.01.0002]

Vorarbeiten

Von Scheidel

Baustelle einrüsten

Abdecken und abkleben von Flächen die nicht entschichtet werden sollen, z.B. Rohre, Leitungen, Fenster, Inneneinrichtungen etc.,

incl. Folie und Klebebänder

Menge: Einheit: Tag EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.01.01.0003]

Masch. Entfernung der Farbschichten u. Putze mit Hochdruckreiniger oder Airless

Von Scheidel

Erstellen einer Schmutzwasserauffangwanne
Acryldichtungsmasse gegen die Wand spritzen
Delta-Plane einlegen
Delta-Plane mit einer Dachlatte an der Wand verschrauben
Deltaplane am Gerüst hochziehen und befestigen
In der Auffangwanne Querhölzer einlegen, Absetzbecken
Schlammpumpe installieren
Schmutzwasservorratsbehälter aufstellen
incl. aller Materialien

Menge: Einheit: m² EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.01.01.0004]

Maschinelles Auftragen des Entlackungsproduktes im Airlessverfahren

Von Scheidel

Farbentfernungsprodukt mit dem Airlessverfahren aufpladdern
incl. Rüstzeit Airlessgerät
incl. Düse (Düse 19 inch, 20°, Arbeitsdruck 80 - 100 bar oder
Düse 21 inch, 20°, Arbeitsdruck 40 - 60 bar)
Airlessgerät abbauen und reinigen
Liefernachweis:

SG 94 Abbeizer

Asur Entlacker

Powerclean Entlacker

Separator Abbeizer

aus dem Scheidel m.a.c.s.®-System

Scheidel GmbH & Co. KG

Jahnstraße 38-42

D- 96114 Hirschaid

Telefon: 09543 8426 0

Telefax: 09543 8426 31

E-Mail: info@scheidel.com

URL: <http://www.scheidel.com>

liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben ausführen.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.01.01.0005]

Maschinelles Auftragen des Entlackungsproduktes mit Pinsel usw.

Von Scheidel

Farbentfernungsprodukt mit dem Pinsel, Quast, Rolle oder Glättkelle auftragen.

Liefernachweis:

() SG 94 Abbeizer

() Asur Entlacker

() Powerclean Entlacker

() Separator Abbeizer

aus dem Scheidel m.a.c.s.®-System

Scheidel GmbH & Co. KG

Jahnstraße 38-42

D- 96114 Hirschaid

Telefon: 09543 8426 0

Telefax: 09543 8426 31

E-Mail: info@scheidel.com

URL: <http://www.scheidel.com>

liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben ausführen.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.01.01.0006]

Schutzmaßnahmen, Arbeitssicherheit

Von Scheidel

Im Innenbereich für ausreichende Belüftung sorgen,
bei ungenügendem Austausch der Luft, Lüfter einsetzen
(Lüfter und Stromkosten sind einzukalkulieren),

incl. Arbeitsschutz:

Einwegschutzanzug

Schutzbrille

Gummihandschuhe

Atemschutzmaske A2/P2

Menge: Einheit: Stück EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.01.01.0007]

Einsatz von Abdeckfolie

Von Scheidel

Mit Farbfremdungsprodukten behandelten Flächen abdecken verhindert Geruchbelästigung, verkürzt die Einwirkzeit, verlängert die Offenzeit, Abdeckfolie entfernen.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.01.01.0008]

Maschinelle Entfernung der gelösten Farbschichten oder Putze mit dem Hochdruckreiniger oder im Airlessverfahren und heißem Wasser

Von Scheidel

Gelöste Farbschichten, Putze etc. mit dem Hochdruckreiniger, heißes Wasser 80°C, ca. 130 bar, von unten nach oben und auf die bereits abgereinigte Fläche, abspritzen.
Incl. Rüstzeit Hochdruckreiniger mit integriertem Heißwasserteil oder Rüstzeit Hochdruckreiniger mit Hotbox, externes Heißwassergerät.
Incl. Schmutzwasser abpumpen und im Vorratsbehälter sammeln und Abbau der vorgenannten Geräte.
Der Frischwasser- und Stromverbrauch sind einzukalkulieren.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.01.01.0009]

Manuelles Abschieben der gelösten Schichten und manuelles Nachreinigen mit Wasser und Powerfluid Nachreiniger

Von Scheidel

Entfernen der gelösten Farbschichten oder Putze mit einem Spachtel. Nachreinigen der abgeschobenen Flächen mit dem Hochdruckreiniger. Nachreinigung muss direkt nach dem aufschieben der gelösten Farben und Putze erfolgen, weil ansonsten die Farbreste austrocknen.
Incl. Rüstzeit Hochdruckreiniger mit integriertem Heißwasserteil oder Rüstzeit Hochdruckreiniger mit Hotbox, externes Heißwassergerät.
Incl. Abbau der vorgenannten Geräte.
Incl. Schmutzwasser abpumpen und im Vorratsbehälter sammeln.
Der Frischwasser- und Stromverbrauch sind einzukalkulieren.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.01.01.0010]

Maschinelle Entfernung der gelösten Schichten im Sprühsaugverfahren z.B. Firma Storch Reinigungskrake

Von Scheidel

Entfernen der gelösten Farbschichten und Putze mit der Hochdruckkrake 80 der Firma Storch, bei diesem Verfahren entfällt die Position "Maschinelle Entfernung der Farbschichten und Putze mit dem Hochdruckreiniger oder im Airlessverfahren".
Incl. Rüstzeit Hochdruck-Krake 80 oder Rüstzeit Hochdruckreiniger mit integriertem Heißwasserteil oder Rüstzeit Hochdruckreiniger mit Hotbox, externes Heißwassergerät.
Incl. Abbau der vorgenannten Geräte.
Incl. Schmutzwasser abpumpen und im Vorratsbehälter sammeln.
Der Frischwasser- und Stromverbrauch sind einzukalkulieren.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.01.01.0011]

Mechanische Entfernung der gelösten Schichten und maschinelle Nachreinigung im Sprühsaugverfahren

Von Scheidel

Entfernen der gelösten Farbschichten oder Putze mit einem Spachtel
Entfernen der Restfarb- oder Putzschichten unmittelbar nach dem Abschieben der gelösten Farb- oder Putzschichten mit der Hochdruckkrake 80 der Firma Storch, bei diesem Verfahren entfällt die Position "Maschinelle Entfernung der Farbschichten und Putze mit dem Hochdruckreiniger oder im Airlessverfahren".
Incl. Rüstzeit Hochdruck-Krake 80 oder Rüstzeit Hochdruckreiniger mit integriertem Heißwasserteil oder Rüstzeit Hochdruckreiniger mit Hotbox, externes Heißwassergerät.
Incl. Abbau der vorgenannten Geräte.
Incl. Schmutzwasser abpumpen und im Vorratsbehälter sammeln.
Der Frischwasser- und Stromverbrauch sind einzukalkulieren.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.01.01.0012]

Schmutzwasseraufbereitung und Entsorgung der abgelösten Farben und Putze

Von Scheidel

Schmutzwasserentsorgung:

Einleitwerte und Einleitgenehmigung von den zuständigen Stellen einholen.

Schmutzwasser mit einem geeigneten Trennmittel behandeln.

Das Trennmittel ist einzukalkulieren.

Farbreste und Verunreinigungen setzen sich im Vorratsbehälter am

Boden ab. pH-Wert des Abwasser prüfen und mit Genehmigung der zuständigen

Stellen in den Schmutzwasserkanal einleiten.

Wird ein öffentliches Abwassergutachten erforderlich, entstehen

Kosten in Höhe von €.

Menge: Einheit: m³ EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.01.01.0013]

Farbschlämme aus dem Schmutzwasser entsorgen

Von Scheidel

Farbschlämme aus dem Schmutzwasser sind nach ihrer Art zu entsorgen.

Menge: Einheit: t EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.01.01.0014]

Entfernte gelösten Farben und Putze entsorgen

Von Scheidel

Entfernte gelösten Farben und Putze sind nach Ihrer Art zu entsorgen

Menge: Einheit: t EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)