

[01]

Anti-Graffiti & Oberflächenschutz-System

[01.01]

Graffitienschutz für Sandstein, Tuff u. andere stärker saugende mineral. Untergründe

[01.01.0001]

Sandstein und andere weiche Natursteinarten hydrophobieren mit Graffitienschutz

Von Scheidel

Sandstein und andere weiche Natursteinarten hydrophobieren mit Graffitienschutz

Wasseraufnahme der Natursteinflächen über Karsten Prüfrohr ermitteln und Bedarf des Hydrophobierungsproduktes festlegen. Testflächen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der Materialaufnahme (Verbrauch) und eventuell eintretender optischer Veränderung, sowie zur Prüfung der Funktionalität anlegen. Testflächen werden nicht gesondert vergütet.

Hydrophobierungsmittel mit integriertem Graffitienschutz auf vorbereitete Flächen herstellen mit

- Scheidel-sofchem® HydroGraff® CC OS-A AGS Creme in einem Arbeitsgang

oder

- HydroGraff® FL OS-A AGS Flüssig, nass in feucht, gem. technischer Informationen auftragen.

- RAL Gütezeichen - geprüfetes permanentes Graffiti-Prophylaxemittel

- Geprüft gem. TL/TP AGS Beton - BAST

- Tief eindringende Hydrophobierung auf Silan-Fluorpolymer-Basis

- Farblos, transparent

- Wasserdampfdiffusionsoffen

- Anti-Haft-Wirkung

- UV-stabil

- Schmutz- und wasserabweisende (hydrophobe) Eigenschaften

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)