

[01]

Betoninstandhaltung/Betoninstandsetzung (BAST)

[01.0001]

Hydrophobierung von Beton mit OS-A Flüssig mit permanentem Graffiti-
schutz

Von Scheidel

Hydrophobierung von Beton mit OS-A Flüssig mit permanentem Graffitienschutz

Testflächen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der Saugfähigkeit,
Verbrauch und eventuell eintretender optischer Veränderung
sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität anlegen.
Testflächen werden nicht gesondert vergütet.

Hydrophobierungsmittel mit integriertem Graffitienschutz auf
vorbereitete Flächen herstellen mit

Scheidel-sofchem® HydroGraff FL OS-A AGS Flüssig

oder gleichwertig, gem. technischer Information.

Auftrag erfolgt in mind. 2 Arbeitsgängen, nass in feucht.

- CE-geprüftes OS-A Produkt
- Frost-Tausalzprüfung erfüllt
- RAL Gütezeichen - geprüftes permanentes Prophylaxemittel
- Geprüft gem. TL/TP AGS Beton - BAST gelistet (ab 02-2017)
- Tief eindringende Hydrophobierung auf Silan-Fluorpolymer-Basis
- Wirkstoffgehalt > 40%
- Farblos, transparent
- Wasserdampfdiffusionsoffen, sd-Wert 0,02
- Anti-Haft-Wirkung durch Fluor-Co-Polymere
- UV-stabil
- Schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften

Menge: Einheit: m²

EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)