

[01]

Anti-Graffiti & Oberflächenschutz-System

[01.01]

Graffitienschutz für gestrichene, lackierte, beschichtete, nicht saugende Untergr

[01.01.0001]

Gestrichen Putzflächen oder andere spezifische Untergründe, mit permanentem Anti-Graffiti-Schutzlack-Matt versehen

Von Scheidel

Gestrichen Putzflächen oder andere spezifische Untergründe, mit permanentem Anti-Graffiti-Schutzlack-Matt versehen

Testflächen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der Saugfähigkeit, Verbrauch und eventuell eintretender optischer Veränderung, des Haftverbundes durch Gitterschnitt sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität auf dem spezifischen Untergrund anlegen. Testflächen werden nicht gesondert vergütet

Graffitienschutzlack auf der vorbereiteten Fläche (vorausgehender Egalisierungsanstrich im abgestimmten Fassadenfarbton ist einzurechnen) mit farblosem, trennschichtbildenden Graffiti-schutzlack, wie z.B. Scheidel-m.a.c.s.® HydroPurSilan Schutzlack 2K Matt oder gleichwertig, gem. technischer Information, in einem Arbeitsgang auftragen.

- RAL-Gütezeichen - geprüfetes und zugelassenes Prophylaxemittel der Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. Berlin
- Filmbildender Speziallack auf wässriger PU- Basis mit Silan
- Extrem niedriger VOC-Gehalt
- Farblos
- Glanzgrad - Matt
- Wasserdampfdurchlässig, sd-Wert unter 0,5m
- UV-stabil
- Mind. 10 Reinigungszyklen mit abgestimmten Scheidel m.a.c.s.® Graffitientfernern

Menge: Einheit: m² EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)