

[01]

Brücken, Lärmschutzwände mit Anforderung gem. BAST

[01.0001]

Widerlager, Brückenpfeiler, Lärmschutzwände (Beton) mit permanenter Anti-Graffiti-Imprägnierung versehen

Von Scheidel

Widerlager, Brückenpfeiler, Lärmschutzwände (Beton) mit permanenter Anti-Graffiti-Imprägnierung versehen

Testflächen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der Saugfähigkeit und eventuell eintretender optischer Veränderung, sowie zur Prüfung der Funktionalität anlegen. Testflächen werden nicht gesondert vergütet.

Imprägnierung der vorbereiteten Fläche mit farblosem, optisch kaum wahrnehmbarem Graffiti-Schutz, wie z.B. Scheidel-sofchem® Fluorosil Traffic Graffiti-Imprägnierung oder gleichwertig, gem. technischer Information, in mind. 2 Arbeitsgängen nass in feucht.

- Geprüft und zertifiziert gem. TL/TP AGS Beton
- Gelistet in Verzeichnis permanenter Graffiti-Schutzprodukte der BAST
- Permanent
- Wässrige Imprägnierung
- Farblos, transparent, nicht filmbildend
- Wasserdampfdiffusionsoffen, sd-Wert 0,02
- Anti-Haft-Wirkung durch Fluor-Co-Polymere
- UV-stabil
- Schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften

Menge: Einheit: m² EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)